

Опросный лист: Термометры

стр. 1 из 2
Дата

Запрос / Проект / Номер заказа

Имя / Адрес / Телефон / E-mail

Применение (краткое описание)

Количество

Диапазон измерений

от до °C °F K прочее:.....

двойная шкала:

специальная шкала, логотип, ZA надписи на циферблате, проч.:

Температура окружающей среды

от °C до °C

Применение вне помещений

☐ да ☐ нет

Измерительная система

☐ биметаллический TBi ☐ манометрический T

Размер корпуса (НР)

☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 160 ☐ 250

☐ 96 x 96 ☐ 144 x 144 другое:

Материал корпуса

☐ нерж. сталь другое:

Вид корпуса

☐ байонетовое кольцо ☐ завальцованное кольцо другое:

С наполнением корпуса

☐ да ☐ нет

Присоединение щупа

☐ жесткое соединение (S)

☐ с шарниром (Gel)
корпус вращающийся и поворачивающийся

☐ с капиллярной проводкой из нерж. стали (F) длина м

☐ с защитным рукавом

— специальное исполнение (напр., защитный рукав с полиэтиленовым покрытием, капиллярная проводка в термоусадочной полиолефиновой оболочке и проч.)

.....

☐ радиальное (для TF с кронштейном) ☐ осевое по центру (rm)

радиальное под углом ☐ -налево (wl) ☐ -направо (wr) ☐ -назад (w) ☐ -назад под тупым углом (wst)

Особенности:

Крепление

☐ не предусмотрено ☐ задний фланец (Rh) ☐ передний фланец (Fr) ☐ крепежные скобы (BFr)

Кронштейн с плечом (мм) ☐ 60 ☐ 100 ☐ 160

☐ из алюминия черный ☐ из алюминия неокрашенный ☐ из нерж. стали

Доп. оборудование

(такие как контактная группа, стрелка макс. давления)

.....

Свидетельства

☐ Производственное свидетельство 2.1 по EN 10204 ☐ Производственный сертификат 2.2 по EN 10204

☐ Свидетельство калибровки 3.1 по EN 10204

другое:

Особенности

.....

.....

Щуп и защитные гильзы см. на обороте



Vertrieb und Export Süd, West, Nord
ARMATURENBAU GmbH
Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: +49 (0) 28 03/91 30-0 • Fax: +49 (0) 28 03/10 35
armaturenbau.de • mail@armaturenbau.com

Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost
MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 (0) 37 74/58-0 • Fax: +49 (0) 37 74/ 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.com

Раздел
8
08/09

Опросный лист: Термометры

Щуп

Тип щупа	манометрического термометра A.....		биметаллического B.....			
Диаметр щупа dF	☐ 6 мм	☐ 8 мм	☐ 10 мм	☐ 12 мм	☐ 13 мм	другое:
Длина щупа L или L1	 мм					
Активная длина (La)	 мм (= сенсор должен быть полностью погружен в среду)					
Материал щупа	☐ нерж. сталь		другое:			
Присоединение к процессу	☐ G ½		☐ G ¾	☐ ½"NPT	☐ ¾ " NPT	
	☐ M 18 x 1,5	☐ M 20 x 1,5	☐ M 24 x 1,5	☐ M 27 x 2	другое:	
соответствует защитной гильзе	SF.....	SK.....	другое:			

Защитная гильза (как опция)

Исполнение защитной гильзы	Исполнение	SF	SK	другое:		
Внутренний диаметр d1	☐ 7 мм	☐ 9 мм	☐ 11 мм	☐ 13 мм	☐ 14 мм	другое:
Присоединение к щупу термометра N	☐ G ½		☐ G ¾	☐ ½" NPT	☐ ¾" NPT	
	☐ M 18 x 1,5	☐ M 20 x 1,5	☐ M 27 x 2	другое:		
Присоединение к процессу	☐ G ½		☐ G ¾	☐ ½"NPT	☐ ¾ " NPT	
	☐ M 20 x 1,5	☐ M 27 x 2	другое:			
	☐ для сварки	☐ присоединение фланцами	другое:			
Материал защитной гильзы	☐ нерж. сталь 1.4571		☐ сталь 1.7335	☐ латунь	другое:	
Длина защитной гильзы L	L= мм					
Длина погружаемой части U или U1	U или U1= мм					
Фланцы для SF4F	DN	PN	норма	уплотняющая поверхность		
Свидетельства	☐ Производственное свидетельство 2.1 по EN 10204					
	☐ Производственный сертификат 2.2 по EN 10204					
	☐ Сертификат правомерности переноса штампа 3.1 по EN 10204 для материала (только для цельных гильз и фланцев)					
	☐ Свидетельство о проверке давлением 3.1 по EN 10204					
	другое:					
Особенности	☐ Расчет защитной гильзы для индивидуального применения с сертификатом					